

## Färgschema för EQQXB Easy™

### Färgkod för par

Par nr	Isoleringens färg Ledare a			Isoleringens färg Ledare b	
1	VIT-blå			Blå	
2	VIT-orange			Orange	
3	VIT-grön			Grön	
4	VIT-brun			Brun	
5	VIT-grå			Grå	
6	RÖD-blå			Blå	
7	RÖD-orange			Orange	
8	RÖD-grön			Grön	
9	RÖD-brun			Brun	
10	RÖD-grå			Grå	
11	SVART-blå			Blå	
12	SVART-ora			Orange	
13	SVART-grö			Grön	
14	SVART-bru			Brun	
15	SVART-grå			Grå	
16	GUL-blå			Blå	
17	GUL-orange			Orange	
18	GUL-grön			Grön	
19	GUL-brun			Brun	
20	GUL-grå			Grå	

Två-färgad isolering (a-ledare) består av en grundfärg och en extruderad längsgående rand i samma färg som b-ledaren

### Färgkod för 1x4x0,5

Isoleringens färg			
Ledare a	Ledare b	Ledare c	Ledare d
Vit	Turkos	Blå	Violett

Diagonalt liggande ledare, a-c och b-d, bildar par.

### Färgkod för 10-parskardeler

10-pars-kardel	Par	Identifieringsbandets färg	
1A	1-10	Blå	
1B	11-20	Blå	
2A	1-10	Orange	
2B	11-20	Orange	
3A	1-10	Grön	
3B	11-20	Grön	
4A	1-10	Brun	
4B	11-20	Brun	
5A	1-10	Grå	
5B	11-20	Grå	